



PROGETTO ESECUTIVO

Comune di SCARPERIA

Titolo progetto:
Nuova centrale di potabilizzazione "Autodromo",
serbatoio di accumulo, centrale di pompaggio,
e collegamenti acquedotto e fognatura.

Titolo disegno:
Edificio Principale - Particolari Costruttivi
Sezione A-A

INGEGNERIE TOSCANE

Tavola
A.24

Scala
1:10

P.O.T.
7148

PROGETTO N° / O.D.
XXX/XXX

DATA
Dicembre 2011

ARCHIVIO INFORMATICO
UUUUU

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Mario RUTA

PROGETTAZIONE E BREVE LAVORI
GRANDI PROGETTI
E RESPONSABILE
Dott. Ing. Alessandro FRITTELLI

PROGETTISTI:
PROGETTISTA OPERE IDRAULICHE, ELETTRICHE
E STRUTTURALI
Dott. Ing. Giovanni SIMONELLI

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:
Opere Idrauliche:
Dott. Ing. Alessio CRACCHI
Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI
Dott. Ing. Beatrice SALANI
Dott. Ing. Simone TARABELLA
Opere Geotecniche e Strutture:
Dott. Ing. Nicola MAINARDI
Dott. Geol. Carlo FERRI
Opere Elettriche e automazione:
P. Ing. Paolo BASTIANONI

INGEGNERIE TOSCANE s.r.l.

Sede Firenze
Via De' not 4-50135-FIRENZE
Cod. Fisc. e P.I.V.A. 0111900488
Progettazione e Lavori Grandi Progetti



04 2007/11 ADEGUAMENTO REVISIONE DEL 2007/2011 N. MAINARDI A. MASSINI V. LAPUCCIA FRITTELLI G. SIMONELLI

03 30/06/11 PRIMA STESURA PROGETTO ESECUTIVO N. MAINARDI A. MASSINI V. LAPUCCIA FRITTELLI G. SIMONELLI

02 19/11/07 EMISSIONE PER PROGETTO DEFINITIVO F. ANDREI A. MASSINI A. FRITTELLI

00 30/05/07 EMISSIONE PER PROGETTO PRELIMINARE F. ANDREI A. MASSINI A. FRITTELLI

Rev. Data Descrizione Motivo della revisione REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

IMPORTANTE: Proprietà riservata di Publiacqua; Vietata la Riproduzione e la Diffusione.

Sezione A-A
Particolare pavimentazione terrazza
- pav. sala quadri M.T.

Labels: RINGHIERA IN FERRO A DISEGNO SEMPLICE, CIMA SA IN ELEMENTI IN COTTO (spess. 10 mm), MURATURA IN BLOCCO IN CLS SPLITTATO (spess. 30 cm) Colore Ocra o Similare, PAVIMENTO IN COTTO PAVIMENTO IN COTTO QUADRI CM 40x40 (spess. cm 2.5) arrotati a crudo POSA A BASSO SPESSORE con mastici adesivi (spess. mm 14), MASSETTO (spess. 8 cm) IMPERMEABILIZZAZIONE a doppia guaina sp. mm 4 pendenza 2%, finito arch. +502.0 cm, finito strutt. +492.0 cm, MURATURA IN BLOCCO IN CLS SPLITTATO (spess. 30 cm) Colore Ocra o Similare, SOGLIA IN PIETRA SERENA SP. 3.5 CM, PAVIMENTO FLOTTANTE PVC CM 50x50, DOCCIA IN PVC VERNICIATA, MURATURA IN BLOCCO IN CLS SPLITTATO (spess. 30 cm) Colore Ocra o Similare, PLUVIALE IN TUBO TONDO IN PVC D. cm 10 con finitura superficiale verniciata (colore a discrezione della D.Ll.).

Legenda delle murature

- Pilastrini e travi C.A.
- Strutture in C.A.
- Muratura in blocchi "splittati" in colore ocra o similare
- Muratura in blocchi alveolati non portanti
- Pareti in cartongesso

Sezione Trasversale al lucernario
Particolare copertura Alta e lucernario

Sezione A-A
Particolare copertura Alta e lucernario

Labels: LUCERNARIO CON CUPOLINO FISSO IN PERSPEX, finito arch. +913.0 cm, finito arch. +875.0 cm, GUARNIZIONE IN SCHIUMA PLASTICA VITE + TASSELLO AD ESPANSIONE, BASAMENTO LUCERNARIO IN BLOCCHI IN CLS ALVEOLATO NON PORTANTE, STRATO SEPAR. IN TESSUTO NON TESSUTO, IMPERMEABILIZZAZIONE a doppia guaina sp. mm 4+4 MASSETTO (spess. 8 cm), GHIAIA, SCOSSALINA IN LAMIERA ZINCATA SPESS. 5/10 PER FASCIATURA VELETTA IN C.A.

Labels: LUCERNARIO CON CUPOLINO FISSO IN PERSPEX, finito arch. +913.0 cm, finito arch. +875.0 cm, finito strutt. +860.0 cm, STRATO DI SEPARAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO, IMPERMEABILIZZAZIONE a doppia guaina sp. mm 4+4 MASSETTO (spess. 8 cm), GHIAIA, SCOSSALINA IN LAMIERA ZINCATA SPESS. 5/10 PER FASCIATURA VELETTA IN C.A.

Sezione A-A
Particolare copertura bassa

Labels: SCOSSALINA IN LAMIERA ZINCATA SPESS. 5/10, giunto sismico 15cm, finito arch. +697.0 cm, finito strutt. +682.0 cm, GHIAIA, STRATO DI SEPARAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO, IMPERMEABILIZZAZIONE a doppia guaina sp. mm 4+4 MASSETTO (spess. 8 cm), finito arch. +735.0 cm, SCOSSALINA IN LAMIERA ZINCATA SPESS. 5/10 PER FASCIATURA VELETTA IN C.A., SCHIUMA FONOASSORBENTE (vedere indicazioni Progetto Termoaustico)